



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Via Pindemonte, 68 - 90129 Palermo  
Telefono: 091 703 3334 - Fax: 091 703 3057  
EMAIL: [dapri@ausipalermo.org](mailto:dapri@ausipalermo.org)  
EB : [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

Comune di PARTINICO  
Provincia  
PALERMO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA DEL TERRAZZO  
DEL P.O. "PARTINICO"

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PROGETTISTA  
Geom. G.B. Di Maggio

COMITENTE

OGGETTO

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
1	<p><b>OPERE EDILI</b></p> <p>ED. DISM. GUAINA</p> <p>Dismissione di guaina prefabbricata compreso la pulizia del sottofondo, il trasporto alla pubblica discarica, e quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO</p> <p>ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	mq =	377,280	377,280
2	<p>21.1.9</p> <p>Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.</p> <p>TERRAZZO</p> <p>ML.((21.00*13.10)+(13.10*7.80))*CM.6</p>	m² =	2.263,680	2.263,680
3	<p>21.2.19</p> <p>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>TERRAZZO</p> <p>ML.(21.00+13.10+7.80+7.80+13.10+21.00)*H.0.80</p>	m² =	67,040	67,040
4	<p>21.1.15</p> <p>Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse.</p> <p>TERRAZZO</p> <p>COPERTINE</p> <p>ML.(21.00+13.10+7.80+7.80+13.10+21.00)*0.30</p>	m² =	25,140	25,140
5	<p>21.1.26</p> <p>Transporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di stabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.</p> <p>CODICE 21.1.9</p> <p>MQ.377.28*CM.0.06</p> <p>CODICE ED. DISM. GUAINA</p> <p>MQ.377.28*CM.0.01</p> <p>CODICE 21.1.15</p> <p>MQ.25,14*CM.0.03</p>	m³ =	27,164	27,164
6	<p>ED. R.2.150.20.D</p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello</p> <p>A RIPORTARE</p>			

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
7	<p>RIPORTO</p> <p>smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07</p> <p>CODICE 21.1.9 TONN.12</p>	12,000	12,000	12,000
17	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04</p> <p>CODICE ED. DISM. GUAINA TONN.2</p>	2,00	2,00	2,00
8	<p>Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m<sup>3</sup> d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
2	<p>Formitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
9	<p>Formitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m<sup>2</sup>, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spatatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
10	<p>Formitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m<sup>2</sup>, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spatatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
10	<p>Formitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
10	<p>A RIPORTARE</p>			

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
11	<p>5.1 PAVIMENTAZIONE con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la botaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.</p> <p>TERRAZZO ML.(21.00*13.10)+(13.10*7.80)</p>	377,280	377,280	377,280
12	<p>19.17.A1 Fornitura e posa in opera di pozzetti monolitici in pvc, completi di telaio e chiusino/griglia pedonale sempre in pvc. Sono compresi oneri e magistero per eventuale attrezzatura necessaria alla posa, pulizia della tubazione e/o taglio della tubazione esistente, foratura pozzetto per innesto tubazione.</p> <p>con fondo e innesti fino al diametro 250 luce netta mm. 200 x 200 TERRAZZO N°8</p>	8,000	8,000	8,000
13	<p>5.19.2 Fornitura e posa in opera di zoccolotto in marmo lucidato del tipo Botticino, per lato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la botaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>con elementi di altezza 15 cm. TERRAZZO ML.(21.00+13.10+7.80+13.10+21.00)</p>	83,800	83,800	83,800
14	<p>10.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:</p> <p>- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili. TERRAZZO COPERTINE ML.(21.00+13.10+7.80+13.10+21.00)*0.30</p>	25,140	25,140	25,140
15	<p>10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>TERRAZZO COPERTINE ML.(21.00+13.10+7.80+13.10+21.00)*2</p>	167,600	167,600	167,600
15	<p>A RIPORTARE</p>			

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
16	10.11 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pittura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. TERRAZZO COPERTINE ML.(21.00+13.10+7.80+7.80+13.10+21.00)*2	m =	167,600	167,600
17	9.1.9.1 Stato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; TERRAZZO ML.(21.00+13.10+7.80+7.80+13.10+21.00)*H.0.80	m² =	67,040	67,040
18	11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. TERRAZZO ML.(21.00+13.10+7.80+7.80+13.10+21.00)*H.0.80	m² =	67,040	67,040
				