

Lega del filo d'oro

Termini Imerese (PA)

**COMPUTO METRICO
APPARECCHIATURE LAVANDERIA**

01 LAVACENTRIFUGA 13 KG ELETT.

Prodotto

1

-LAVACENTRIFUGA KG.13

2

Volume del cesto 130 litri, diametro 650 mm. Capacità 13 Kg con fattore di carico 1:10. Vasca, cesto, top e frontale in acciaio inox AISI 304. Pannellature laterali verniciate a polvere. Porta fissata con robuste cerniere e dotata di dispositivo di sicurezza che ne impedisce l'apertura se il cesto è in movimento e/o non è stata scaricata completamente l'acqua. Ampia apertura sportello diametro 395 mm.

Motore controllato tramite inverter, con protezione termoprotezionistica e trasmissione a cinghia, montato su cuscinetti a lubrificazione permanente.

Sistema AWS di pesatura automatica del carico e di immissione dell'acqua riferita al carico effettivo.

Centrifuga 980 giri/min. Fattore G 350.

Vaschetta detersivi a 4 scomparti posta sul top e predisposizione per il collegamento a dosatori esterni di detersivi liquidi.

Pannello comandi con microprocessore elettronico Compass Control con 7 programmi (Normale 95°, 60°, 40°, Delicato 30°, Sintetico 60°, 40° e Lavaggio a mano/lana) e possibilità di modifica secondo le funzioni Economy, Performance, Time. Ai programmi possono essere aggiunte diverse opzioni tra cui il lavaggio e il risciacquo supplementari. Compass Control consente anche di aggiungere il prelavaggio, modificare le temperature e le durate delle fasi del programma di lavaggio. Due pulsanti di avvio rapido a cui possono essere associati i 2 programmi più usati.

Valvola di scarico gravitazionale. Riscaldamento elettrico.

Struttura sospesa con sospensioni e ammortizzatori. Non necessita di fissaggio a pavimento.

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	910 x 785 x 1.325
Potenza el. (kW)	12,50
Alimentazione el.:	380-415... - 3N - 50
Peso Netto (kg):	267

Posizione

Descrizione

Q.tf

02 ESSICCATOIO 16 KG ELETT.

Prodotto

2

-ESSICCATOIO ELETT. CESTO REV. KG.17

1

Volume del cesto 349 litri, diametro 760 mm. Capacità 17 Kg con fattore di carico 1:20. Top in acciaio inox AISI 304, pannelli laterali e frontale verniciati a polvere. Cesto in acciaio inox AISI 304 con inversione di rotazione. Sportello incernierabile a destra o a sinistra. Oblò di grandi dimensioni con apertura a 180° per facilitare le operazioni di carico e scarico. Flusso assiale dell'aria di essiccazione. Motore con protezioni termoamperometriche e trasmissione a cinghia. Ampio filtro. Microprocessore Selecta Control con selezione di 4 temperature tra 35° e 80°C (alta/media/bassa/senza riscaldamento) e 5 programmi di cui 2 con stop automatico e 3 a tempo, tempo di raffreddamento. Elevata produttività: 2 carichi all'ora. Funzione antisgualcatura. Programma autodiagnostico dei guasti.

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	790 x 1.120 x 1.720
Potenza el. (kW)	18,00
Alimentazione el.:	400 V - 3 - 50
Peso Netto (kg):	169

Posizione

Descrizione

Q.tf

03 MANGANO

Prodotto

4

- STIRATRICE A CONCA ELETTRICO BLU
Conca in alluminio anodizzato, sistema riscaldante mediante resistenze per la distribuzione omogenea della temperatura su tutta la conca. Cilindro ricoperto con lana d'acciaio.
Entrata e uscita biancheria frontale.
Possibilità di introdurre biancheria piana con umidità residua max 20%.
Sistema di sicurezza "salva dita", termostato e protezioni termoamperometriche di serie.
Comando a pedale.
Riscaldamento elettrico.

1

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1.795 x 510 x 1.025
Potenza el. (kW)	7,20
Alimentazione el.:	400 V - 3N - 50/60
Peso Netto (kg):	140
